

Affiche lumineuse AL2

L'affiche lumineuse AL2 est la solution d'alerte la plus efficace pour l'indication en atmosphère explosive.

L'affiche lumineuse AL2 est idéale en complément d'une installation de détection en environnement dangereux.

En cas d'alarme un flash Rouge de 2W ou 5W se met en marche éclairant une inscription sous forme de texte rouge. Elle est utilisée pour interdire un accès, évacuer, ou indiquer, par exemple, la nature d'un danger en Zone ATEX. Les messages standards sont "Danger Gaz", "Evacuation Immédiate", et « Entrée interdite ».

La personnalisation du texte est possible, permettant un nombre important de configuration. Dotée d'un indice d'étanchéité IP66/68 elle peut être ins- tallée en intérieur ou en extérieur.

En complément de toute installation de détection de gaz toxique, anoxie ou explosif en Zone ATEX.



Caractéristiques techniques :

Certification : ATEX Ex II 2 G, Ex d IIC T5/ T6 Ex II 2 D
Ex tD A21 T95°C pour Zones 1, 2, 21, 22

Température de certification :

T5 : De -40°C à +55°C

T6 : De -40°C à +40°C

Etanchéité : IP66/68 (10m) / IK08

Puissance visuelle : Xénon 2W, Xénon 5W

Poids : 5 Kg

Entrée de câble : 2 x M20 sans presse-étoupe

Tension d'alimentation : 12-80 Vcc, 230 Vca

Consommation :

2W : 95 mA (24 Vcc), 83 mA (48 Vcc), 18 mA (240 Vca) 5W : 200 mA (24 Vcc), 112 mA (48 Vcc)

Texte standard :

ÉVACUATION IMMEDIATE

ENTRÉE INTERDITE

Texte spéciaux sur demande :

DANGER GAZ

DANGER CO2