

GASALERTMAX XT II

Le détecteur multigaz avec pompe intégrée adapté aux espaces confinés.

Petit et compact, le GasAlertMicroClip offre une protection économique contre les risques atmosphériques.

Le système IntelliFlash assure un contrôle visuel et continu du bon fonctionnement et de la conformité du détecteur multigaz.

Grâce à sa touche unique, son utilisation est d'une simplicité exceptionnelle et réduit considérablement la durée de formation des utilisateurs.


Deux versions sont disponibles :

GasAlertMicroClip XL intègre un capteur d'oxygène d'une durée de vie de 2 ans, garantie 2 ans.

GasAlertMicroClip X3 intègre un tout nouveau capteur d'oxygène qui fonctionne constamment pendant cinq ans (sans coûts de remplacement pendant la durée de vie du détecteur) avec une garantie de 3 ans.



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



Caractéristiques de la cellule :

Gaz	Plage de mesure	Résolution
H ₂ S	0 à 100 ppm	1 ppm
CO	0 à 500 ppm	1 ppm
O ₂	0 à 30%	0,1%
Gaz combustibles	0-5% v/v	0,1%

Les seuils d'alarme des capteurs sont réglables par l'utilisateur. Ces seuils s'affichent automatiquement à la mise en marche de l'instrument.

Photos produit :



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 13,1 x 7,0 x 5,2 cm Poids : 328g Température : - 20 à +50 °C Humidité : 0 à 100% HR (sans condensation) Alarmes : Visuelle, vibrante et sonore (95 dB), basse, haute, VLE, VME et OL (dépassement d'échelle), batterie faible et pompe Tests : Alarme sonore/visuelle à la mise en marche, capteurs, batterie, pompe et circuit électronique en continu Autonomie moyenne de la batterie : 13h recharge en 6h Certification ATEX : II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Indice de protection : IP66/67 Interférences électromagnétiques/Parasites radioélectriques : Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2004-108-CE Garantie : 2 ans, capteurs inclus

Fonctions standards :

- Pompe d'échantillonnage intégrée avec technologie à membrane fiable
- Meilleure détection de blocages de sa catégorie avec capteur de pression à semi-conducteur
- Interface multilingue : 5 langues
- Gestion simple du détecteur avec Fleet Manager II
- Enregistrement des événements et des données