

MICRO VAR 350

Valise de mesure de la qualité de l'air respirable dans les réseaux.

La valise micro VAR 350 a été spécialement conçue pour contrôler la qualité de l'air suivant la norme NF-EN 12021. Intégré dans une valise à roulette type Pelicase de protection IP66 ou en coffret, cet outil est idéal lors de vos contrôles sur les chantiers.

Ce matériel contrôle en continu les concentrations en :
CO, CO2, O2

L'écran tactile couleur permet de visualiser et les valeurs, les courbes de tendances de chaque mesure. Une carte SD enregistre les données au format Excel.

Les sorties électriques permettent l'utilisation d'un asservissement d'alarmes déportées.





asco
INSTRUMENTS



Caractéristiques des cellules :

	CO	CO2	O2	Hygro- métrie	Vapeur d'huile
Technologie	Electro chimique	Infrarouge	Electro chimique	Polymère	Lampe à ionisation
Durée de vie	>3 ans	>5 ans	>2 ans	>3 ans	1 an
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	1 an
Échelle	100 ppm	3000 ppm	25% vol	+20 à -20°C	0 à 20 ppm (4mg/m3)
Précision	1%	1%	1%	2°C	5 ppb
Linéarité	1%	1%	1%	Linéaire	Linéaire
Temps de réponse (T90)	35s	5s	12s	180s	5s

Ergonomie de l'écran :



Caractéristiques techniques :

Alimentation	230V ± 15% ou batteries
Consommation	1A /220 volts
Pression d'utilisation	2 à 10 bars
Débit utilisé	30 l/h
Raccordement	Tube de 4 x 6 mm
Stockage	-20 à +50°C
Température d'utilisation	+5 à +45°C
Humidité non condensé	95% HR
Taille	450 x 380 x 500 mm
Matière	ABS (Valise), métal (Coffret)
Poids	12 kg
Norme étanchéité	IP66 (Valise)

Options possibles :

- Hygrométrie
- Vapeurs d'huile/COV
- Un capteur de pression intégré au système permet de connaître la pression du réseau
- Une batterie avec 8 heures d'autonomie
- Une imprimante permettant l'impression d'un ticket de contrôle