

ENROULEUR À CÂBLE MIGHTEVAC

L'enrouleur antichute avec treuil de sauvetage.

Le MightEvac offre des performances améliorées et la fiabilité des enrouleurs à câble MightyLite. Il est doté d'un mécanisme de récupération à déclenchement rapide pour les évacuations d'urgence.

Caractéristique :

Boîtier antichute avec position treuil.
Utilisé avec le trépied Miller pour constituer des systèmes stables et sûrs de sauvetage et d'accès aux espaces confinés.
Témoin de chute.
Équipé d'un mousqueton à vis. Adaptateur non inclus.



MILLER®



Avantages :

Des résultats exceptionnels grâce à un boîtier en acier embouti et un design compact. Facile à utiliser avec un treuil de sauvetage (haut / bas).

Fonctionnalités:

- Boîtier antichute avec position treuil.
- Câble en acier galvanisé ou inoxydable de 4,8 mm.
- Utilisé avec le trépied Miller pour constituer des systèmes stables et d'accès aux espaces confinés.
- Témoin de chute intégré.
- Équipé d'un mousqueton à vis.
- Adaptateur non inclus.

Caractéristiques techniques :

Boîtier et mécanisme

Matière	Alliage aluminium pour le carter Acier inoxydable pour le mécanisme
Câble	Câble galvanisé 4,8 mm

Mousqueton automatique

Matière	Acier chromé
Ouverture	21 mm
Résistance à la rupture	> 2000 daN
Standard	EN 362

Mousqueton

Matière	Acier galvanisé
Ouverture	18 mm
Résistance à la rupture	> 2200 daN
Standard	EN 362

Autres caractéristiques

Résistance à la rupture	> 12 kN
Force de freinage	< 6 kN
Distance d'arrêt	< 2m
Charge maxi	136 kg - Ratio vitesse 4/1
Température	-30°C à +50°C
Standard	Enrouleur mightevac EN3602002 EN14962006 Adaptateur EN 795