

LA SOLUTION DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR MOBILE ET MODULAIRE

Le Modulair est un chariot d'adduction d'air compact et facile à utiliser. Il a été conçu afin de fournir une alimentation en air respirable portable jusqu'à quatre personnes dans les espaces difficiles d'accès.

Entièrement modulable, il permet à l'utilisateur de disposer d'un équipement répondant exactement à ses besoins opérationnels : il peut être équipé de roulettes, de poignées pour le porter, d'un enrouleur de tuyau en acier inoxydable.

Il est également possible de sélectionner des configurations multiples entre un appareil portable autonome (lorsqu'aucune autre source d'air comprimé n'est disponible) et des systèmes à adduction d'air s'intégrant à une infrastructure existante de réseau interne d'air comprimé par compresseur.

Idéal dans les environnements où la teneur en oxygène ambiante ne peut être garantie. C'est un appareil autonome et fiable, qui allie le degré le plus élevé de protection respiratoire à un usage longue durée.



FONCTION STANDARD :

- Construction robuste et fiable en acier inoxydable
- 2 ou 4 utilisateurs
- 2 ou 4 bouteilles
- Système pneumatique de haute performance
- Tuyaux disponibles : version standard et antistatique



BON À SAVOIR

Les questions à se poser avant de choisir un appareil respiratoire adduction d'air :

AVERTISSEUR DE PRESSION

Comment l'utilisateur sera-t-il prévenu de la baisse de pression dans l'adduction d'air ?

Soit par un sifflet en ligne, soit par un DS4 (signal de détresse automatique) émettant un avertissement sonore et visuel.

RÉSERVE D'AIR

Avez-vous besoin d'une source d'air supplémentaire ?

En plus d'être un système d'adduction d'air autonome, le chariot roulant Modulair peut servir de système de secours en cas de panne du compresseur.

RACCORDEMENT AU SYSTÈME

Comment allez-vous raccorder les utilisateurs à la source d'air ?

Scott Safety possède une gamme de tuyaux de types et longueurs divers, ainsi que de raccords approuvés CEN, pour répondre à tous vos besoins opérationnels.

ACCESSOIRES :



Flite

Il permet d'approvisionner l'utilisateur en air respirable. Composé d'un harnais en bandoulière léger et facile à installer, de sangles rembourrées pour les épaules, d'un raccord rapide air respirable avec accouplement de sécurité anti-arrachement, d'une soupape de demande à pression positive Tempest activée par la première inspiration et d'une fonction de dérivation flux constant appelée BY PASS.



Flite COV

Version avec bouteille d'évacuation, qui offre une plus grande sécurité. Si le chariot ou le compresseur s'arrête, il y a :

- Déclenchement du sifflet pour indiquer une baisse de pression d'air respirable et une évacuation immédiate.
- Basculement automatique de la source d'air principale vers la bouteille d'évacuation autonome afin de regagner la sortie en toute sécurité.

Des bouteilles en acier de 10 et 15 minutes et une bouteille en composite de 13 minutes sont disponibles.



Vision 3

Masque à pression positive certifié pour être utilisé avec le Flite et Flite COV : Large champ de vision, très confortable et léger, disponible en 3 tailles.



Promask PP




























Masque à pression positive certifié pour être utilisé avec le Flite et Flite COV : Très résistant, disponible en 2 tailles.

COMMENT COMMANDER UN MODULAIR

CONFIGURATIONS MODULAIR

UNITÉ DE BASE : M-FRM-X-Y

X = NBRE DE BOUTEILLES Y = NBRE D'UTILISATEURS (2 OU 4)

	2 BOUTEILLES / MAX 2 UTILISATEURS	2 BOUTEILLES / MAX 4 UTILISATEURS	4 BOUTEILLES / MAX 2 UTILISATEURS	4 BOUTEILLES / MAX 4 UTILISATEURS
CADRE	Cadre et bouteille uniquement			
	 M-FRM-2-2	 M-FRM-2-4	 M-FRM-4-2	 M-FRM-4-4
CHARIOT	Chariot mobile = cadre doté de poignées et de roues			
	 M-FRM-2-2-T	 M-FRM-2-4-T	 M-FRM-4-2-T	 M-FRM-4-4-T
	Chariot mobile avec AFU supplémentaire & sifflet MP			
	 M-FRM-2-2-T-AFU	 M-FRM-2-4-T-AFU	 M-FRM-4-2-T-AFU	 M-FRM-4-4-T-AFU
	Chariot mobile avec AFU supplémentaire et signal de détresse DS4			
ENROULEUR	 M-FRM-2-2-T-AFU-DS4	 M-FRM-2-4-T-AFU-DS4	 M-FRM-4-2-T-AFU-DS4	 M-FRM-4-4-T-AFU-DS4
	Enrouleur - cadre doté de poignées et de roues			
	 M-FRM-2-2-HRT	 M-FRM-2-4-HRT	 M-FRM-4-2-HRT	 M-FRM-4-4-HRT
	Enrouleur- avec AFU supplémentaire & sifflet MP			
	 M-FRM-2-2-HRT-AFU	 M-FRM-2-4-HRT-AFU	 M-FRM-4-2-HRT-AFU	 M-FRM-4-4-HRT-AFU
ENROULEUR	Enrouleur- avec AFU supplémentaire et signal de détresse DS4			
	 M-FRM-2-2-HRT-AFU-DS4	 M-FRM-2-4-HRT-AFU-DS4	 M-FRM-4-2-HRT-AFU-DS4	 M-FRM-4-4-HRT-AFU-DS4