

PAC 6000/6500

Détecteur monogaz robuste et rapide pour la mesure du CO, H₂S, SO₂ et O₂.

Design robuste grâce à son boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques, la gamme PAC 6x00 permet une mesure fiable et rapide du CO, l'H₂S, le SO₂ ou l'O₂ et ce même dans les conditions les plus difficiles. Le temps de réponse rapide du capteur et une pile puissante garantissent une sécurité maximale.

La gamme PAC est équipée de DrägerSensor XXS - capteurs électrochimiques miniatures - capables de détecter de nombreux gaz et vapeurs différents. Les DrägerSensor XXS sont très fiables et stables dans le temps.

Gamme Pac 6000 : Version « jetable » dont la durée de vie est de 2 ans à compter de sa première mise en marche.

Gamme PAC 6500 : Version à durée de fonctionnement illimitée et avec enregistreur de données.



Caractéristiques des cellules :



Accessoires :



Modules de communication

Le module de communication (avec câble USB) sert à connecter l'appareil au logiciel de configuration et d'évaluation. Il permet aussi d'effectuer des tests au gaz manuels et des calibrages manuels. Le gaz étalon est introduit dans le Pac par l'entrée ou la sortie de gaz.



Dräger X-dock 5300/6300/6600

Les tests au gaz et calibrages automatiques avec réduction de la consommation de gaz étalon et du temps de tests assurent un gain de temps et d'argent.

Dräger Bump Test station de test au gaz



Facile à utiliser, autonome et portable. La station de test au gaz permet de réaliser des tests fonctionnels de manière fiable, simple et rapide.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 64 x 84 x 20 mm Poids : 106 g (113g avec la pince)

Température : -30 °C à +55 °C (jusqu'à -40 °C pendant une heure, en fonction du capteur)

Humidité : 0 à 90 % HR (sans condensation)

Alarmes : Alarme claire et visible de tous les côtés (360°)

Avertisseur sonore fort : 90 dB

Tests : auto-test au démarrage

Autonomie moyenne de la batterie : 2 ans (minimum 10 mois pour le capteur O₂)

Certification : ATEX, cCSAus, IECEx, CE

Indice de protection : IP68, Immersion (à 1 m ou plus)

Interférences électromagnétiques /parasites radioélectriques : Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014-30-EU

Garantie : 2 ans

Fonctions standards :

- Boîtier robuste et design adaptés aux conditions difficiles
- Alarme visible à 360°
- Capteurs DrägerSensor XXS pour une longue durée de vie et un temps de réponse court
- Pile longue durée
- Code couleur clair pour éviter toute erreur
- LED « D-Light » allumée indiquant que l'appareil est en bon état de marche et prêt à l'emploi
- Filtre à membrane facile à remplacer
- Écran large affichant toutes les informations importantes (sans texte)