

PARAT 3000

Le demi-masque d'évacuation le plus petit avec un filtre multigaz ABEK-15.

Les dispositifs d'évacuation filtrants PARAT 3000 protègent les voies respiratoires du porteur en cas de fuite suite à un incident chimique pendant 15 minutes (Homologation DIN 58647-7).

Avec son filtre ABEK-15, la gamme PARAT 3000 apporte une protection fiable contre les gaz et vapeurs toxiques. Même dans des conditions difficiles, le boîtier robuste protège le dispositif et lui assure une longue durée de vie. Le design ergonomique et les zones antidérapantes permettent une bonne prise en main du boîtier de façon simple et sûre. Le dispositif d'évacuation est doté en standard d'une pince pour ceinturon.

Quatre options de transport supplémentaires sont disponibles : pince crocodile, mousqueton antichute, bandoulière et dragonne, pour maintenir en place le PARAT 3000 durant son utilisation.



La gamme :

PARAT 3100 : Demi-masques filtrants


PARAT 3160 : Version 3100 pour zones tropicales

PARAT 3200 : Embouts buccaux et pince-nez

PARAT 3260 : Version 3200 pour zones tropicales

Nouveau boîtier

Réduction de 30% du boîtier, le plus petit du marché Hauteur sans le clip : 61 mm (au lieu de 87 mm)



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 2170 x 110 x 75 mm (PARAT 3100), 170 x 110 x 60 mm (PARAT 3200)

Poids : 360 g (PARAT 3100), 330g (PARAT 3200)

Durée d'utilisation : 15 minutes

Durée de stockage : 4 ans sans maintenance, remplacement du filtre tous les 4 ans pour une durée de vie totale de 12 ans.

Homologation : DIN 58647-7

Accessoires :



PINCE CROCODILE

Solution de transport destinée aux missions nécessitant une fixation sécurisée. Grâce à la pince crocodile, les dispositifs peuvent être fixés aux vêtements de travail ou aux poches.



MOUSQUETON ANTI-GLISSE

Solution de transport 2 en 1 : fixation et anti- chute. Lorsque le PARAT 3000 est transporté sur une pince pour ceinture, le mousqueton anti-glisse peut être accroché à un passant de la ceinture.



BANDOULIÈRE

Adaptée aux opérations récurrentes pendant lesquelles le dispositif est transporté rapidement et où l'utilisateur ne porte pas de ceinture.



DRAGONNE

Solution de transport optimale pour les missions de courte durée nécessitant d'accéder rapidement au dispositif. Elle permet à l'utilisateur de transporter le dispositif au poignet. Cette solution est particulièrement appréciée par les visiteurs présents sur le site pour une courte durée

PARAT 3000

Capacité de filtration selon DIN 58648-7 :

Condition de test : 30l/min, 70% HR à 20°C

Type	Gaz test	Concentration (ppm)	Capacité de protection (ppm)	Durée mini de protection (min)
A	Cyclohexane (C6H12)	2500	10	15
B	Chlore (Cl2)	2500	0,5	15
B	Sulfure d'hydrogène (H2S)	2500	10	15
B	Cyanure d'hydrogène (HCN)	2500	10	15
E	Dioxyde de soufre (SO2)	2500	5	15
K	Ammoniac (NH3)	2500	25	15
B	Sulfure d'hydrogène (H2S)	10 000*	20	5

* pour déterminer la capacité de protection, le filtre à gaz a été testé à 10 000 ppm de sulfure d'hydrogène.