

PAS AirPack 1

La source d'air respiratoire compact et mobile pour un ou deux utilisateurs.

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, le chariot d'air PAS Airpack 1 est idéal pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée.

Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant ce système.



Dräger

Avantages

Structure avec revêtement époxy : Le chariot PAS AirPack 1 est fabriqué en acier traité avec un revêtement époxy antistatique. Le matériau de base est soumis à un prétraitement au zinc pour une protection optimale contre la corrosion.

Pneumatique "Plus" : Le chariot Dräger PAS AirPack 1 bénéficie du système pneumatique testé, éprouvé et reconnu au niveau international, utilisé dans la gamme PSS d'appareils respiratoires à air comprimé de Dräger. Ce système intègre une purge de pression, un organe de sécurité et un détendeur. L'ensemble est protégé des chocs par une plaque de protection pour une sécurité accrue.

Compatible avec les bouteilles de capacité de 6L à 12L, 200 ou 300 bar.

Jusqu'à quatre bouteilles : avec l'option Quad Pack, le chariot Dräger PAS AirPack 1 peut transporter jusqu'à quatre bouteilles d'air comprimé.

Gamme d'accessoires :



DÉTENDEUR
pour connexion
à la source HP



UNITÉ DE FILTRE
pour garantir la
qualité de l'air depuis
un réseau d'air
respirable d'usine



**HARNAIS
D'ADDUCTION
D'AIR PAS X-PLORE.**

Caractéristiques techniques :

	Chariot PAS AirPack 1, détendeur, enrouleur de tuyau et tuyau	Cadre de transport et détendeur	Chariot PAS AirPack 1, sans enrouleur de tuyau	PAS AirPack 1, enrouleur de tuyau autonome
Taille sans bouteille (H x L x P) - Min (mm)	1 019 x 465 x 604	888 x 465 x 375	1 019 x 465 x 604	520 x 340 x 560
Poids (kg)	40,5	11,5	18	25,5
Pression d'entrée haute pression	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar	200 ou 300 bar
Pression d'entrée moyenne pression	6 à 10 bar	6 à 10 bar	6 à 10 bar	6 à 10 bar
Pression de sortie nominale 1er étage	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Débit de sortie, 1er étage (l/min)	> 600	> 600	> 600	> 600
Pression d'activation du sifflet haute pression	55 à 60 bar	55 à 60 bar	55 à 60 bar	55 à 60 bar
Pression d'activation du sifflet moyenne pression	4 à 5 bar	4 à 5 bar	4 à 5 bar	4 à 5 bar
Niveau sonore du sifflet	> 90dBA	> 90dBA	> 90dBA	> 90dBA
Plage de fréquence du sifflet (Hz)	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000	2000 à 4000
Plage de température d'utilisation (°C)	de -32 à +70	de -32 à +70	de -32 à +70	de -32 à +70