

### LIGNE DE VIE MOBILE

La ligne mobile en sangle est une ligne de vie provisoire et transportable grâce à son sac de rangement qui reste intégré à la ligne de vie. La ligne de vie peut être utilisée par 2 personnes simultanément et est réglable de 5 à 20 m.

Fixation par des cravates ou sangles d'ancrage permanentes ou temporaires.

Livrée dans un sac de rangement

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Force de rupture :** > 20 KN

**Flèche maximum :** 2m

**Norme :** EN 795 classe b

**Poids :** ± 4,54 Kg

**Température :** -30°C to +50°C

#### Sangle :

Largeur 35 mm , en polyester

Résistance : > 4500 daN

#### Tendeur à cliquet :

Acier bichromaté

Résistance : > 1500 daN



Déflexion de ligne en cas de chute

| Longueur de la ligne | Nombre d'utilisateurs | Flèches | Effort en extrémité |
|----------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 5m                   | 2                     | 0,5m    | 1450 daN            |
| 10m                  | 2                     | 1m      | 1300 daN            |
| 20m                  | 2                     | 2m      | 1200 daN            |

### CRAVATE SANGLE TITAN

La cravate d'ancrage constitue un point d'ancrage sûr pour le dispositif antichute, pour des travaux de faibles envergures. Avec sa résistance élevée à la rupture, elle fournit au dispositif d'arrêt de chute un point d'ancrage sécurisé et facile à installer.

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Description :** Sangle orange à bandes noires

**Matière :** polyamide Ø 20mm

**Norme :** EN 795b : 1996 / EN 566

#### Résistance à la rupture :

> 10 KN pour l'EN 795b : 1996

> 22 KN pour l'EN 566

#### Longueur et poids :

0,6m = 80g

0,8m = 105g

1m = NC

1,2m = 160g

1,5m = 185g

