

Sirène DB3

La sirène de référence en environnement atex développant jusqu'à 122 dB à 1m.

La sirène DB3 ATEX est un dispositif d'alarme sonore spécifique pour les environnements dangereux.

Développant jusqu'à 116 dB @ 1m, elle permet la sonorisation de vos alarmes dans les atmosphères explosibles.

Cette sirène bénéficie d'une excellente qualité de fabrication, de nombreuses certifications, ainsi qu'une forte puissance sonore.

En complément d'un système de détection de gaz, la DB3 offre un choix de 29 sons paramétrables et jusqu'à 4 sons pilotables par branchement pour vos seuils d'alarmes.

Cette gamme est spécifique pour une utilisation moyenne en industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.

ADF
Systèmes



Caractéristiques techniques :

Certification : ATEX Ex II 2 GD, Ex d IIC T4/T5/T6 Gb Ex II 2 D, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db IP66 pour Zones 1, 2, 21, 22

Température de certification :

T6 : -55° à +40°C

T5 : -55° à +55°C

T4 : -55° à +70°C (Version « de » -50°C)

Étanchéité : IP66

Puissance sonore : IIC Gaz : 122dB à 1m (Performance variable selon le son sélectionné - max à 1,4 KHz), IIIC Gaz & Poussière : 116 dB à 1m

Sons : 28 sons Vcc : Activation de 1 à 3 sons différents. Inversion de polarité possible.

Vca : Activation de 1 à 2 sons différents.

Tension d'alimentation : 12-48Vcc, 230 Vca

Consommation : 339 mA (24 Vcc), 58 mA (240 Vca)

Poids : 4,6 Kg

Matériau : GRP et cône en ABS

Entrée de câble : 2 x M20 sans presse-étoupe

Comment choisir sa sirène :

