

TOUCHPOINT PLUS

Centrale Gaz multivoies à écran tactile.

La centrale Touchpoint Plus offre une toute nouvelle expérience à votre système de détection de gaz.

Système de contrôle fixé au mur, facilement configurable et qui prend en charge jusqu'à 16 canaux de détection de gaz. Sa conception modulaire vous permet de prendre le contrôle et de configurer ce dont vous avez besoin pour une large gamme d'applications.

Dotée d'un écran tactile simple d'utilisation, elle permet d'avoir rapidement un aperçu de l'état du système de détection et d'optimiser le temps de prise de décisions.



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



Fonctionnalités :

CARACTÉRISTIQUES DES ENTRÉES

Lignes disponibles : Jusqu'à 16 voies maximum (grâce à l'unité d'expansion)

Câblage en 2 ou 3 fils

Tension nominale : 18 à 32 V CC ($\pm 10\%$) Type 24 V CC

Courant max total pour les lignes : 2,4A pour l'unité de base + 2,4A pour

l'unité d'extension Sorties analogiques : Jusqu'à 8 reports analogique (mA)

isolés, 0-22 mA, 0-100 %DPE = 4-20 mA

ALARMES

Relais : Module principal doté de 3 relais (30 Vcc ou 250 Vca, les deux à 1,7 A). Jusqu'à 24 canaux de sortie relais configurables par l'utilisateur

Alarmes par voie de mesure : 3 niveaux d'alarme + Défaut Programmation :

Configurables par l'utilisateur (mise sous/hors tension, à verrouillage/ sans verrouillage, temporisation)

Changement NO/F/ NF

Caractéristiques techniques :

Dimensions	426 x 300 x 156 mm
Indice de protection	IP65 et NEMA 4X
Entrée et sortie de câble	: 13 entrées de câble pré-perçées et obturées pour les presse-étoupes PG16/M20
Afficheur	Écran tactile LCD en couleurs 7" Interface de l'utilisateur graphique
Voyants	3 voyants LED pour les indicateurs de base. Voyant LED pour chaque canal Vert : Normal, Jaune : défaut / Désactivé, Rouge : Alarme
Touches	Commun pour le fonctionnement de la réinitialisation /du silence
Historiques	Configuration, événements et données enregistrés
Sortie numérique	RS485 Modbus RTU, TCP / IP Modbus / HTTP en option
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F) continu
Humidité	Jusqu'à HR 95 % (sans condensation)
Alimentation	Alimentation CA : Sélection manuelle 110/220 V CA, 50-60 Hz
Alimentation CC	18 à 32 V CC (+/-10 %) Type 24 V CC*
Batterie	Batterie interne au lithium-ion de 22,2 V, capacité 2600 mAh (> 30 minutes pour les systèmes types) Batterie externe de plus grande capacité en option"
Consommation électrique	Maximum 105 W (dont détecteur et dispositifs externes), maximum 210 W avec unité d'expansion
Certifications	CEM : selon EN 50270:2015x SIL2 : selon EN 50271:2010x Zone dangereuse : Classe I, Division 2, Groupe A, B, C et D ou zones non dangereuses uniquement

Gamme de détecteurs fixes associés :



Sensepoint



Signalpoint



XNX



Satellite
XT



Sensepoint
XCD



Sensepoint
XRL



Serie 3000
MkII / MKIII



Searchline
Excel



Sensepoint
Optima Plus



Searchzone
Sonik