

Ventilateur EFIXX

La gamme électrique certifiée ATEX pour les grands volumes, robuste et empilable.

Cette gamme a été conçue pour une utilisation en environnement potentiellement dangereux : industrie chimique, pétrochimie, maritime, aéroport, ...
Il souffle ou évacue les gaz dangereux / explosifs en toute sécurité :

- Ventilateur / Extracteur électrique
- Certifié ATEX zone 1
- Boîtier antistatique renforcé en fibre de verre résistant à la corrosion et aux produits chimiques
- Turbine en aluminium montée directement sur le moteur
- Turbine de 40cm de diamètre à 7 pales (21 pales pour EFI50XX)
- Turbine équilibrée avec précision
- Boîtier interrupteur « étanche » IP55
- Câble d'alimentation de longueur 9m



EFI50XX



EFI75XX

Caractéristiques techniques :

	Modèle EFi 50 xx	Modèle EFi 120 xx	Modèle EFi 150 xx
Débit Nominal	5440 m3/h	6375 m3/h	7580 m3/h
Avec une gaine de 4,6m (1 angle de 90°)	3289	4590 m3/h	5404 m3/hr
Nombre de lames	21/h	7	7
Nombre de gaine(s) adaptable	2	2	2
Poids	22kg	25kg	28kg
Dimensions	483 x 457 x 407 mm	483 x 457 x 407 mm	483 x 457 x 407 mm
Longueur du câble	9m	7,6m	7,6m
Niveau sonore	90,2dB	86,1dB	86,1dB
Moteur	0,5Hp / 0,37kW	1,2Hp / 0,9kW	1,5Hp / 1,1kW
Alimentation	110/230VAC, 1ø, 50Hz	110/230VAC, 1ø, 50Hz	110/230VAC, 1ø, 50Hz
Ampérage : En fonctionnement / Démarrage	110V: 25A / 6A 230V: 13A / 3A	110V: 54A / 10A 230V: 27A / 5A	110V: 80A / 15A 230V: 40A / 8A
Certifications	II 2 G Ex de IIB T6, BR-Ex de IIB T6	II 2 G Ex de IIB T6, BR-Ex de IIB T6	II 2 G Ex de IIB T6, BR-Ex de IIB T6