

Ventilateur UB20

Le ventilateur compact, facile à transporter et à mettre en œuvre.

Ventilateur axial haute pression, idéal pour une utilisation générale et dans les espaces confinés.

- Compact et léger
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Boîtier polyéthylène à double paroi, résistant aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques
- Résistant aux chocs et aux chutes sur les chantiers
- Boîtier interrupteur IP55
- Livré avec adaptateur de gaine



Gamme d'accessoires :



GAINE & ENSEMBLE DE CONNEXION RAPIDE

Permet de basculer rapidement de la ventilation à l'extraction tout en protégeant la gaine (existe en version avec gaine 4,6m ou 7,6m) réglables.



TURBO COUPLE

Permet de connecter 2 UB20 ou plus pour augmenter le débit jusqu'à 50%



PACK CHARGEUR & BATTERIE 12V DC

Permet d'alimenter le UB20 (jusqu'à 8h en bas régime) et de moduler le débit en fonction du besoin



KIT ESPACE CONFINÉ

Permet aux intervenants d'intervenir dans les espaces confinés tout en maintenant la ventilation

Caractéristiques techniques :

	Modèle UB20 (230 V)	Modèle UB20 (12V DC)
Débit Nominal	1392 m3/h	1465 m3/h
Avec une gaine de 4,6m (1 angle de 90°)	1120 m3/h	1181 m3/h
Avec une gaine de 4,6m (2 angles de 90°)	1120 m3/h	996 m3/h
Nombre de lames	9	9
Nombre de gaine(s) adaptable(s)	1	1
Poids	8kg	8kg
Dimensions	355 x 305 x 330 mm	355 x 305 x 330 mm
Niveau sonore	74dB	74dB
Moteur	0,33 Hp 0,25 kW	0,25 Hp 0,19 kW
Alimentation	240VAC, 1ø, 50/60Hz	12V DC
Ampérage En fonctionnement / Démarrage	1,3A / 4,8A	11,5A