

WP O13

Ventilateur extracteur portable diamètre 29 cm pour espaces confinés.

Turbo ventilateur compact, léger et silencieux. Carcasse double en polyéthylène haute densité pour une excellente résistance aux chocs, à la corrosion et aux produits chimiques.

Très fonctionnel avec ses dimensions réduites qui lui permettent de se loger dans n'importe quel coffre de véhicule. Spécialement conçu pour toutes les applications et interventions en espace confiné et atmosphère à risque : collecteurs et réseaux enterrés, silos, containers, soutes de navires, puits, réseaux d'assainissements, etc...



Fonctionnalité

Empilable pour doubler la capacité de ventilation des ouvrages

Gamme d'accessoires :



SAC DE TRANSPORT POUR GAINÉ EXTENSIBLE

Diamètre 29 cm (peut contenir 2 gaines repliées)
Tissu en PVC renforcé. Deux anses de portage et
de hissage réglables.



GAINE EXTENSIBLE POUR VENTILATEUR EXTRACTEUR

Diamètre 29 cm. Tissu renforcé en polyester enduit
de vinyle, ignifugé. Sangle de serrage incorporée à
une extrémité.



COUPLEUR INTERMÉDIAIRE POUR GAINE EXTENSIBLE



COLLIER DE SERRAGE POUR COUPLEUR

Caractéristiques techniques :

VENTILATEUR EXTRACTEUR

Diamètre : 29 cm
Dimensions extérieures (Hxpxl) : 54 x 45 x 36 cm
Moteur : 745W 50 HZ Ampérage en
Fonctionnement : 2,8 A
Débit air libre : 6796 m³/h (4000 cfm)
Bruit : 80 dB Poids : 14,75 kg
Cordon d'alimentation : prise Européenne
Fourni avec 2 coupleurs de gaine

GAINE EXTENSIBLE

Longueur déployée : 7,10 m
Poids : 6,22 kg

SAC DE TRANSPORT

Dimension : 380 x 450 mm
Capacité : 35 litres Coloris :
jaune et noir Poids : 400 g

