

### L'APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT À CIRCUIT OUVERT

L'Aeris Confort Type 2 est un ARI à circuit ouvert, il répond parfaitement aux exigences de la dernière norme EN 137 en classification type 2 pour des applications variées.

Il est composé d'un détendeur compensé haute/moyenne pression (HP/MP), d'un harnais avec sangles en aramide, d'un masque complet, d'une soupape à la demande à pression positive (SAD) et d'une alarme sonore intégrée dans la poignée du manomètre haute pression.

#### LA GAMME

Aeris Confort Type 2 - harnais noir - avec soupape à la demande Zenith et masque complet Panoramasque à brides 5 branches, sans bouteille d'air (1825111)

Aeris Confort Type 2 - harnais noir - avec soupape à la demande Sx-Pro et masque complet Panoramasque à brides 5 branches, sans bouteille d'air (1825216)



#### FONCTION STANDARD :

- Dosseret non métallique, ergonomique et flexible
- Trois poignées de portage et un point d'attache pour une ligne de vie
- Coussins de confort sur bretelles et ceinture en matière aramide
- Parfaite répartition du poids de l'appareil sur les hanches
- Larges boucles réglables à serrage rapide sur les bretelles
- Harnais lavable
- Harnais et sangles en aramide autoextinguible, conformes aux exigences de la dernière norme EN 137 Type 2
- Sifflet d'alarme de fin d'autonomie intégré au manomètre avec un flexible HP/MP antistatique
- Détendeur HP/MP avec soupape de sécurité



### BON À SAVOIR :

**MASQUE COMPLET PANORAMASQUE :** son design ergonomique lui permet de s'adapter à toutes les formes de visages et son oculaire grand angle, traité anti-rayure, assure un champ de vision panoramique sans déformation optique (Triplex en option). La pièce faciale, le demi-masque intérieur et la jupe sont en EPDM (Polymère spécial) haute performance. Sa structure garantit une résistance optimale dans les environnements feux et chimiques

#### COMPATIBLE AVEC LES DEUX SOUPAPES À LA DEMANDE À PRESSION POSITIVE, À ENCLIQUETAGE RAPIDE :

- **Zenith à activation automatique :** la soupape se déclenche automatiquement dès la connexion au masque et se coupe dès sa déconnexion. Elle garantit une réelle aisance respiratoire quelque soit l'effort de l'utilisateur et est équipée de deux points de fixation.

- **Sx-Pro à encliquetage rapide et activation par la première inspiration :** compacte, ergonomique et robuste, elle offre un excellent confort respiratoire quelque soit l'effort de l'utilisateur, grâce à une résistance respiratoire minimisée.

Équipée de deux points de fixation surdimensionnés, elle peut être mise ou enlevée facilement avec des gants.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Poids (dosseret, harnais et soupape) :** 3,5 kg

**Manomètre Haute Pression :** 0-400 bar, cadran photoluminescent, protection en caoutchouc et sifflet d'alarme intégré


**Pression d'activation du sifflet :** 55 ±5 bar

**Consommation d'air du sifflet :** < 5l

**Niveau sonore du sifflet :** > 90 dBA

**Température :** -30 à +60°C

**Homologation :** EN 137: 2006 Type 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3



**PANORAMASQUE BRIDES 5 BRANCHES**

**Poids :** 585 g

**Pièce faciale et demi-masque :** EPDM (Polymère spécial)

**Oculaire :** Polycarbonate traité anti-rayure

**Sortie du détendeur haute pression :** 7,5 bars

**Homologation :** EN136 - Classe III

### ACCESSOIRES :



#### Bouteilles à air comprimé respirable

Gamme des bouteilles (6 à 9 litres) qui peut être utilisée dans tous types d'applications de protection respiratoire isolante.

Disponible en version acier ou composite.