

L'ENROULEUR ANTICHUTE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE.

Le MightEvac offre des performances améliorées et la fiabilité des enrouleurs à câble MightyLite. Il est doté d'un mécanisme de récupération à déclenchement rapide pour les évacuations d'urgence.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGE :

Caractéristique :

Boîtier antichute avec position treuil. Utilisé avec le trépied Miller pour constituer des systèmes stables et sûrs de sauvetage et d'accès aux espaces confinés. Témoin de chute. Équipé d'un mousqueton à vis. Adaptateur non inclus.

Avantage :

Des résultats exceptionnels grâce à un boîtier en acier embouti et un design compact. Facile à utiliser avec un treuil de sauvetage (haut/bas)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Boîtier et mécanisme

▶ Matière	Alliage aluminium pour le carter Acier inoxydable pour le mécanisme
▶ Câble	Câble galvanisé 4,8 mm

Mousqueton automatique

▶ Matière	Acier chromé
▶ Ouverture	21 mm
▶ Résistance à la rupture	> 2000 daN
▶ Standard	EN 362

Mousqueton

▶ Matière	Acier galvanisé
▶ Ouverture	18 mm
▶ Résistance à la rupture	> 2200 daN
▶ Standard	EN 362

Autres caractéristiques

▶ Résistance à la rupture	> 12 kN
▶ Force de freinage	< 6 kN
▶ Distance d'arrêt	< 2m
▶ Charge maxi	136 kg - Ratio vitesse 4/1
▶ Température	-30°C à +50°C
▶ Standard	Enrouleur mightevac EN3602002 EN14962006 Adaptateur EN 795