

### BORNE DE TEST ET D'ÉTALONNAGE AUTOMATISÉE POUR LA NOUVELLE GAMME BW.

Le système IntelliDoX associe des modules d'accueil intelligents et le logiciel Safety Suite afin d'automatiser la gestion des instruments pour les détecteurs Honeywell BW et de vous aider à augmenter la productivité, la fiabilité et l'efficacité.

Placez les détecteurs sur le module d'accueil et il teste automatiquement le détecteur et les capteurs de gaz, tout en assurant le transfert des données sur la station d'accueil.

Jusqu'à cinq détecteurs BW Clip peuvent faire l'objet d'un test fonctionnel avec un seul module IntelliDoX et en moins d'une minute grâce à FastBump. Des modules spécifiques à chaque type de détecteurs peuvent être associés les uns aux autres pour gérer les parcs mixtes. Fini le temps passé à attendre de faire tester son détecteur.

Le système IntelliDox est compatible avec les nouveaux appareils de la gamme BW : GasAlertMicroClip XT/XL/X3, BW Clip, BW Ultra, BW Clip4, BW Solo, GasAlertMax XT II.



1 MODULE



3 MODULES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

<b>Dimensions</b>	138 x 362 x 109 mm (module d'accueil)
<b>Alimentation</b>	Alimentation ITE de 12V (en option)
<b>Poids</b>	1,91Kg
<b>Horloge</b>	Horodatage date/heure
<b>Stockage des données</b>	2 Go de mémoire interne
<b>Mode de communication</b>	Transmission infrarouge entre le module d'accueil et le détecteur
<b>Interface externe</b>	1 port USB & 1 port Ethernet
<b>Pompe</b>	Pompe indépendante par module Débit de 350 ml/min (en moyenne)
<b>Configuration des détecteurs</b>	Identification automatique des détecteurs et des capteurs. Réglable par l'utilisateur avec le logiciel Fleet Manager
<b>Menu de navigation</b>	Ajustement des paramètres d'affichage Ajustement de la date et de l'heure Configuration des entrées de gaz Examen du module IntelliDoX Protection par un mot de passe (si activée)
<b>Tests automatiques BW CLIP / X3</b>	Fast Bump (en 10 secondes) Test fonctionnel standard (en 40 secondes)
<b>Certifications et homologations</b>	Agréé pour une utilisation en zone saine IEC 61010 C22.2 No. 61010 Conformité européenne
<b>Garantie</b>	2 ans

### FONCTION STANDARD :

- Réalisation de tests fonctionnels, configuration et prise en charge de l'enregistrement pour le détecteur BW Clip
- Le meilleur test FastBump du secteur permettant d'éliminer les pertes de temps tout en évitant des cycles de purge coûteux gourmands en gaz
- Jusqu'à cinq modules groupables, chacun avec son propre clavier et écran LCD pour un fonctionnement indépendant
- Simplicité de configuration sans nécessité d'outils
- Simplicité de connexion via Ethernet sur un réseau
- Un port USB afin de facilement configurer les paramètres du module d'accueil ou de récupérer les données sans accès au réseau
- Permet une configuration illimitée des seuils d'alarme et des autres paramètres du détecteur BW Clip sur l'ensemble de la durée de vie du détecteur de gaz

### RACCORDS

Raccords pour tuyaux BW



### KIT PORTABLE

Station de test IntelliDoX portable dans une valise Pelicase.



Le kit contient : 2 modules d'accueil, un câble Ethernet, un adaptateur d'alimentation CA, un régulateur de débit à la demande, une gaine et bien plus encore.