

### ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE COMPACT, ADAPTÉ AUX RISQUES DE CHUTE SUR ARÊTES

Le modèle Turbolite Edge est un enrouleur à rappel automatique testé sur arête qui est adapté à toutes les situations de travail, y compris celles qui nécessitent un ancrage à faible inclinaison lors du travail sur des arêtes pour une polyvalence, une fiabilité et une sécurité maximale.

#### Installation rapide et facile

Le produit est compatible avec tous les harnais Honeywell Miller sans besoin complémentaire. Aucune sangle encombrante à fixer ou aucun connecteur spécial n'est requis pour les différentes tailles et configurations de harnais. Une seule broche à fixer, un seul clic et vous pouvez vous concentrer sur les tâches à accomplir.

#### Une sécurité améliorée

Deux boutons sur le connecteur de harnais, deux différents plans et deux actionnements distincts offrent le choix le plus sûr pour éviter un décrochage accidentel. Un voyant rouge en forme de ligne donne un avertissement si la broche n'est pas correctement engagée.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Conçu pour les applications sur arêtes avec un rayon  $\geq 0,5$  mm
- Conforme à la norme EN360 : 2002, VG11 (Rév.08) résistance aux arêtes, conforme à la fiche technique CNB/P/11.060
- Configurations simples et doubles
- Plusieurs options de connecteurs de ligne de vie

#### TURBOLITE EXTREME



Modèle à câble galvanisé

- Matériau : Câble
- Connecteur du Harnais : Broche

#### TURBOLITE EDGE



Modèle à sangle

- Matériau : Sangle
- Connecteur du Harnais : Broche

La Sangle SPECTRA offre une remarquable résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et aux coupures.

Longueur de câble (en m)	Configuration	Connecteur d'ancrage
2,75	Simple	mousqueton automatique en acier avec émerillon
2,75		mousqueton grande ouverture en acier avec émerillon
2,75		mousqueton 1/4 de tour en aluminium avec émerillon
2,75		mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon
2,75	Double	mousqueton automatique en acier avec émerillon
2,75		mousqueton grande ouverture en acier avec émerillon
2,75		mousqueton 1/4 de tour en aluminium avec émerillon
2,75		mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon

Longueur de câble (en m)	Configuration	Connecteur d'ancrage
2,75	Simple	mousqueton automatique en aluminium avec émerillon
2,75		mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon
2,75		mousqueton 1/4 de tour en aluminium avec émerillon
2,75		mousqueton automatique en aluminium avec émerillon
2,75	Double	mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon
2,75		mousqueton 1/4 de tour en aluminium avec émerillon
3,65		mousqueton automatique en aluminium avec émerillon
3,65		mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon
3,65	Double	mousqueton automatique en aluminium avec émerillon
3,65		mousqueton grande ouverture en aluminium avec émerillon
3,65		mousqueton 1/4 de tour en aluminium avec émerillon
3,65		mousqueton 1/4 de tour en aluminium avec émerillon